

Siphon s. d'eau Classic Variofix Bride à coller, DN 70, vert., Grille, K3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 40279.50

GTIN: 4026092029602

Groupe de remise: 10

Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Couvercle ajustable latéralement

Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre. Avec rehausse pour étanchéité à enduit liquide pour une étanchéité alternative.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,8

Caractéristiques générales

Norme:	EN 1253-1
Diamètre nominal (DN):	70
Diamètre extérieur (DA):	75 mm
Dispositif anti-odeur:	compris

Dimensions

Réglage en hauteur :	55 - 120 mm
Poids net:	1,44 kg
Poids brut:	2,07 kg
Dimensions d'encastrement, largeur:	350 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	350 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	332 mm
Largeur:	332 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	400 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	300 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:	400 mm
Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	ABS
Type de raccordement:	vertical
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	95 mm
Longueur du couvercle:	95 mm
Matériau du cadre:	ABS
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	132 mm
Cadre, longueur:	132 mm
Matériau de la rehausse :	ABS