


Siphon s. d'eau «Le superplat» Variofix, DN 50, grille



Informations sur l'article

Numéro d'article: 42701.50

GTIN: 4026092028605

Groupe de remise: 10

Avantages

- Manchon de sortie mobile
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Arrivée latérale par dispositif anti-odeur

Description

Le siphon de salle d'eau « Le superplat » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en PP est équipé d'un joint à la fixation sûre ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse: Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Garde d'eau: 30 mm

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,8

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 50

Diamètre extérieur (DA): 50 mm

Dispositif anti-odeur: compris

Dimensions

Réglage en hauteur : 10 - 23 mm

Poids net: 1,35 kg

Poids brut: 1,59 kg

Dimensions d'encastrement, largeur: 180 mm

Dimensions d'encastrement, longueur: 260 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Longueur: 312 mm

Largeur: 312 mm

Dimensions d'emballage, longueur: 393 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 193 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 314 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1

Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 40 mm

Nombre d'arrivée: 1

Matériau corps de base:	PP
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	95 mm
Longueur du couvercle:	95 mm
Surface:	Acier inoxydable poli
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	132 mm
Cadre, longueur:	132 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	PP