


## Siphon de sol « L'ultraplat 79 » DN 50, gr. design Kessel, L&L, Megastop



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 44700.66  
 GTIN: 4026092081105  
 Groupe de remise: 10

### Avantages

- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée
- Différents designs pour le couvercle de recouvrement

### Description

Le siphon de sol « L'ultraplat 79 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse.

Modèle

Système: 125

Ouverture infiltration: en option

Protection anti-retour: jusqu'à 0,1 bar

Garde d'eau: 10 mm

Débit (l/s) avec débordement de 10 mm: 0,7

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 1,1

Caractéristiques générales

Norme: EN 1253-1

Diamètre nominal (DN): 50

Diamètre extérieur (DA): 50 mm

Dispositif anti-odeur: Megastop

Durable: avec l'utilisation de matériaux recyclés

Dimensions

Réglage en hauteur : 95 - 145 mm

Poids net: 0,87 kg

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Poids brut:                            | 1,03 kg                                |
| Type de réglage de la hauteur:         | Rehausse télescopique                  |
| Longueur:                              | 227 mm                                 |
| Largeur:                               | 163 mm                                 |
| Hauteur:                               | 79 mm                                  |
| Dimensions d'emballage, longueur:      | 247 mm                                 |
| Dimensions d'emballage, largeur:       | 247 mm                                 |
| Dimensions d'emballage, hauteur:       | 180 mm                                 |
| Cuve/corps de base                     |                                        |
| Nombre de sortie:                      | 1                                      |
| Matériau corps de base:                | ABS                                    |
| Type de raccordement:                  | latéral                                |
| Caractéristiques fonctionnelles        |                                        |
| Type de couvercle:                     | Grille design                          |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301                 |
| Couleur du couvercle:                  | argenté                                |
| Largeur du couvercle:                  | 120 mm                                 |
| Hauteur du couvercle:                  | 16 mm                                  |
| Longueur du couvercle:                 | 120 mm                                 |
| Surface:                               | poncé                                  |
| Matériau du cadre:                     | Acier inoxydable 14301                 |
| Verrouillage:                          | Lock & Lift                            |
| Classe de charge:                      | L 15 (EN 1253-1)                       |
| Grille Design:                         | Kessel                                 |
| Classe anti-dérapante:                 | R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097 |
| Cadre, largeur:                        | 132 mm                                 |
| Cadre, longueur:                       | 132 mm                                 |
| Forme rehausse:                        | polygonale                             |
| Matériau de la rehausse :              | ABS                                    |