

## Siphon de salle d'eau Giro DN 50, sortie latérale



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45101.20

GTIN: 4026092035764

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Hauteur de pose minimale grâce à la rehausse pouvant être raccourcie
- Sortie flexible pouvant être pivotée à 360°
- Insonorisant

### Description

Le siphon de salle d'eau Giro de KESSEL est doté d'un écoulement pivotable à 360° avec une sortie flexible, une arrivée latérale ainsi qu'un embout de raccordement. Un dispositif anti-odeur amovible est intégré à l'écoulement.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Embout de raccordement

Caractéristiques générales

Dispositif anti-odeur:

compris

Dimensions

Réglage en hauteur :

65 - 85 mm

Poids net:

0,84 kg

Poids brut:

1,02 kg

Longueur:

241 mm

Largeur:

241 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

247 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

247 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

180 mm

Cuve/corps de base

Diamètre nominal de l'arrivée (DN):

50 mm

Nombre d'arrivée:

1

Matériau corps de base:

PP

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Grille en acier inoxydable

Matériau du couvercle de recouvrement:

Acier inoxydable

Couleur du couvercle:

argenté

Largeur du couvercle:

120 mm

Longueur du couvercle:  
Classe de charge:  
Forme rehausse:

120 mm  
K 3 (EN 1253-1)  
polygonale