


Siphon sol Practicus bride compr. DN 70, vert., ét. end. liq., gr. design



Informations sur l'article

Numéro d'article: 45279.53

GTIN: 4026092052464

Groupe de remise: 10

Avantages

- Hygiène : matériau hygiénique, sans corrosion et durable
- Isolation phonique : excellente isolation phonique confirmée par l'institut Fraunhofer de Stuttgart
- Protection contre les incendies : peut se combiner au dispositif de protection contre les incendies et les fumées Fire-Kit

Description

Le siphon de sol / de plancher Practicus en composite est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'une bride de compression ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvres et d'une protection de chantier. Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en ABS. L'écoulement répond aux exigences spécifiques en matière d'isolation phonique conformément aux mesures de l'institut Fraunhofer de Stuttgart. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Le tuyau d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec possibilité de raccord pour la liaison équipotentielle.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

125

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Bride à coller (bride de compression)

50 mm

2,1

Caractéristiques générales

Norme:

EN 1253-1

Diamètre nominal (DN): 70
Diamètre extérieur (DA): 75 mm
Perçage maximal de l'arrivée (DN): Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Dimensions

Réglage en hauteur : 10 - 23 mm
Poids net: 3,59 kg
Poids brut: 4,58 kg
Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique
Longueur: 273 mm
Largeur: 273 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 586 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 386 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 400 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1
Matériau corps de base: PP
Système: vertical

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille design
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle: argenté
Largeur du couvercle: 120 mm
Longueur du couvercle: 120 mm
Matériau du cadre: Acier inoxydable 14301
Verrouillage du couvercle: Lock & Lift
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)
Couleur de la grille: Kessel
Classe anti-dérapante: R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097
Cadre, longueur: 132 mm
Matériau du cadre: 132 mm
Rehausse: réglable en trois dimensions
Matériau de la rehausse : ABS
Dispositif anti-odeur: compris