


Caniveau mural Scada avec couv., Wave, V2A, membrane ét. fixe



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48000.03M

GTIN: 4026092079133

Groupe de remise: 10

Avantages

- Possibilités de montage flexibles & confortables
- Membrane d'étanchéité montée en usine
- Dispositif anti-odeur alternatif Multistop

Description

Le caniveau mural Scada est adapté à un écoulement au sol en intérieur et propose des possibilités de raccordement à l'avant, sur le côté gauche ou sur le côté droit.

Modèle

Éclairage: sans

Étanchéité sur le corps de base: Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris): W3-I

Garde d'eau: 22 mm

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,5

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 50

Diamètre extérieur (DA): 58 mm

Dispositif anti-odeur: compris

Dimensions

Poids net: 1,86 kg

Poids brut: 2,35 kg

Longueur: 362 mm

Largeur: 195 mm

Hauteur: 353 mm

Dimensions d'emballage, longueur: 395 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 295 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 269 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1

Matériau corps de base: ABS

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille Scada
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Hauteur du couvercle:	74 mm
Longueur du couvercle:	312 mm
Hauteur de revêtement min.:	15 mm
Surface:	Acier inoxydable brossé
Matériau du cadre:	ABS
Verrouillage:	enfiché
Grille Design:	Wave
Hauteur maxi du revêtement:	19 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS