


Caniveau mural Scada avec couv., inox, 17 mm, membr. ét. fixe



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48000.04M

GTIN: 4026092079140

Groupe de remise: 10

Avantages

- Possibilités de montage flexibles & confortables
- Membrane d'étanchéité montée en usine
- Dispositif anti-odeur alternatif Multistop

Description

Le caniveau mural Scada est adapté à un écoulement au sol en intérieur et propose des possibilités de raccordement à l'avant, sur le côté gauche ou sur le côté droit.

Modèle

Éclairage:

sans

Étanchéité sur le corps de base:

Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):

W3-I

Garde d'eau:

22 mm

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

0,5

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):

50

Diamètre extérieur (DA):

58 mm

Dispositif anti-odeur:

compris

Dimensions

Poids net:

2,29 kg

Poids brut:

2,45 kg

Longueur:

362 mm

Largeur:

195 mm

Hauteur:

353 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

395 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

295 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

269 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie:

1

Matériau corps de base:

ABS

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille Scada
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Hauteur du couvercle:	67 mm
Longueur du couvercle:	312 mm
Hauteur de revêtement min.:	22 mm
Matériau du cadre:	ABS
Verrouillage:	enfiché
Grille Design:	Standard 67
Hauteur maxi du revêtement:	26 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS