

Rehausse Variofix carrelable, 316L, K 3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48208

GTIN: 4026092066560

Groupe de remise: 01

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):

W3-I

Caractéristiques générales

Durable:

avec l'utilisation de matériaux recyclés

Dimensions

Réglage en hauteur :

10 - 21 mm

Poids net:

0,83 kg

Diamètre:

312 mm

Type de réglage de la hauteur:

Rehausse télescopique

Hauteur:

120 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

390 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

200 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

325 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Couvercle carrelable

Matériau du couvercle de recouvrement:

carrelable

Couleur du couvercle:

au choix

Matériau du cadre:

Acier inoxydable 316L

Verrouillage:

verrouillable

Classe de charge:

K 3 (EN 1253-1)

Cadre, largeur:

132 mm

Cadre, longueur:

132 mm

Rehausse:

réglable en trois dimensions

Forme rehausse:

polygonale

Matériau de la rehausse :

ABS