


Siphon Ecoguss DN 50, latér., Grille



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48358.11

GTIN: 4026092034262

Groupe de remise: 40

Avantages

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

Description

Le siphon Ecoguss avec embout de raccordement est un dispositif d'écoulement qui est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à lèvre et d'un cache de chantier. La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

125

Embout de raccordement

Embout de raccordement

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

EN 1253-1

50

58 mm

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Type de réglage de la hauteur:

Dimensions d'emballage, longueur:

Dimensions d'emballage, largeur:

1,85 kg

2,22 kg

Rehausse télescopique

390 mm

190 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:	310 mm
Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	Ecoguss
Système:	latéral
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	138 mm
Hauteur du couvercle:	16 mm
Longueur du couvercle:	138 mm
Surface:	Acier inoxydable poli
Matériau du cadre:	ABS
Verrouillage du couvercle:	vissé
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, longueur:	150 mm
Matériau du cadre:	150 mm
Hauteur maxi du revêtement:	25 mm
Rehausse:	réglable en hauteur
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS
Dispositif anti-odeur:	compris