



Siphon Ecoguss DN 50, latér., Variofix, Grille



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48358.51

GTIN: 4026092034279

Groupe de remise: 40

Avantages

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

Description

Le siphon Ecoguss avec embout de raccordement est un dispositif d'écoulement qui est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à lèvres et d'un cache de chantier. La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

125

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Embout de raccordement

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Dispositif anti-odeur:

EN 1253-1

50

58 mm

compris

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Type de réglage de la hauteur:

Dimensions d'emballage, longueur:

2,78 kg

3,13 kg

Rehausse télescopique

490 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 275 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 495 mm

Cuve/corps de base
Nombre de sortie: 1
Matériau corps de base: Ecoguss resistant
Type de raccordement: latéral

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle: argenté
Largeur du couvercle: 138 mm
Longueur du couvercle: 138 mm
Hauteur de revêtement min.: 10 mm
Matériau du cadre: Acier inoxydable 14301
Verrouillage: vissé
Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur: 150 mm
Cadre, longueur: 150 mm
Hauteur maxi du revêtement: 17 mm
Rehausse: réglable en trois dimensions
Matériau de la rehausse : ABS