

Rehausse Ferrofix Sys 125, avec manchon racc. DN 50, L 15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48435 GTIN: 4026092066744 Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle

Système: 125

Étanchéité sur la rehausse: Embout de raccordement

Dimensions

Poids net: 3 kg Poids brut: 3,1 kg Longueur: 147 mm 147 mm Largeur: Hauteur: 99 mm Dimensions d'emballage, longueur: 150 mm Dimensions d'emballage, largeur: 150 mm Dimensions d'emballage, hauteur: 150 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Couvercle avec manchon de raccordement

Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301

Hauteur de revêtement min.: 18 mm

Surface: Acier inoxydable poli

Verrouillage: vissé

Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)

Cadre, largeur: 150 mm
Cadre, longueur: 150 mm
Hauteur maxi du revêtement: 66 mm
Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 14301