

Siphon de parking Ecoguss DN 125, polyg., raccord au tuyau compos.



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48502

GTIN: 4026092036112

Groupe de remise: 40

Avantages

- Incassable & solide
- résiste aux températures jusqu'à 400 degrés Celsius

Description

Le siphon de parking Ecoguss est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un panier à boue. Le matériau composite recyclable du siphon Ecoguss résiste à la température et sa surface est anticorrosion. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise. Pour les articles avec bride de compression:

La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume polymère et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Pour les joints étanches à l'eau, seules les bandes d'étanchéité testées par le fabricant peuvent être utilisées. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec possibilité de raccord pour la liaison équipotentielle. Il est inflammable à court terme de 100 à 400 °C.

Modèle

| | |
|--|------------------------|
| Systeme: | 125 |
| Contenance du déboureur: | oui |
| Étanchéité sur le corps de base: | Embout de raccordement |
| Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: | 4,5 |

Caractéristiques générales

| | |
|--------------------------|-----------|
| Norme: | EN 1253-2 |
| Diamètre nominal (DN): | 125 |
| Diamètre extérieur (DA): | 125 mm |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Poids net: | 2,86 kg |
| Poids brut: | 3,24 kg |
| Diamètre: | 290 mm |
| Dimensions d'encastrement, largeur: | 300 mm |
| Dimensions d'encastrement, longueur: | 300 mm |
| Longueur: | 290 mm |

| | |
|--|--------------------|
| Largeur: | 290 mm |
| Hauteur: | 196 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 340 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 340 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 215 mm |
| Cuve/corps de base | |
| Matériau corps de base: | Ecoguss Heavy Duty |
| Type de raccordement: | vertical |
| Caractéristiques fonctionnelles | |
| Type de couvercle: | Grille ronde |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Ecoguss |
| Couleur du couvercle: | noir |
| Largeur du couvercle: | 234 mm |
| Longueur du couvercle: | 234 mm |
| Surface: | érodé |
| Matériau du cadre: | Ecoguss |
| Verrouillage: | Lock & Lift |
| Classe de charge: | B 125 (EN 124) |
| Cadre, largeur: | 247 mm |
| Cadre, longueur: | 247 mm |
| Forme rehausse: | polygonale |
| Contenance du débourbeur: | oui |