


## Siphon Ecoguss bride à coller DN 50, latér., Grille design



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48558.63

GTIN: 4026092054413

Groupe de remise: 40

### Avantages

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Ecoguss, normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

### Description

Le siphon de sol / siphon de plancher Ecoguss est un dispositif d'écoulement ponctuel et est équipé d'une bride à coller ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvres et d'une protection de chantier. Le matériau composite recyclable du siphon Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique ; il résiste aux fluides agressifs et aux températures et sa surface est anticorrosion. Il est inflammable à court terme de 100 à 400 °C. La bride à coller avec une largeur de bride de 50 mm convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau. La bride de compression sert à la pose de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère et de bandes d'étanchéité en bitume fluidifié. Elle convient ainsi uniquement à une utilisation avec les membranes d'étanchéité. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1

(jusqu'à y compris):

Garde d'eau:

125

Embout de raccordement

Bride à coller

W3-I

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

EN 1253-1

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Diamètre nominal (DN):   | 50      |
| Diamètre extérieur (DA): | 58 mm   |
| Dispositif anti-odeur:   | compris |

#### Dimensions

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Poids net:                        | 2,1 kg                |
| Poids brut:                       | 3 kg                  |
| Diamètre:                         | 348 mm                |
| Type de réglage de la hauteur:    | Rehausse télescopique |
| Longueur:                         | 348 mm                |
| Largeur:                          | 348 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 490 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 275 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 495 mm                |

#### Cuve/corps de base

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Nombre de sortie:       | 1                 |
| Matériau corps de base: | Ecoguss résistant |
| Type de raccordement:   | latéral           |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Type de couvercle:                     | Grille design                          |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301                 |
| Couleur du couvercle:                  | argenté                                |
| Largeur du couvercle:                  | 120 mm                                 |
| Longueur du couvercle:                 | 120 mm                                 |
| Matériau du cadre:                     | Acier inoxydable 14301                 |
| Verrouillage:                          | Lock & Lift                            |
| Classe de charge:                      | L 15 (EN 1253-1)                       |
| Grille Design:                         | Kessel                                 |
| Classe anti-dérapante:                 | R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097 |
| Cadre, largeur:                        | 132 mm                                 |
| Cadre, longueur:                       | 132 mm                                 |
| Hauteur maxi du revêtement:            | 16 mm                                  |
| Rehausse:                              | réglable en hauteur                    |
| Matériau de la rehausse :              | ABS                                    |