


## Corps de base Ecoguss Bride à coller, DN 50, Sortie vertic.



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48658

GTIN: 4026092033333

Groupe de remise: 40

### Avantages

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

### Description

Le corps de base Ecoguss est utilisé en combinaison avec une réhausse et est équipé d'une cloche anti odeur amovible, un couvercle de protection de chantier est également fourni. La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C. La bride à coller avec une largeur de bride de 50 mm convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau. La bride de compression sert à la pose de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère et de bandes d'étanchéité en bitume fluidifié. Elle convient ainsi uniquement à une utilisation avec les membranes d'étanchéité. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

125

Bride à coller

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Homologation:

EN 1253-1

50

58 mm

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414\_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719\_V

Dispositif anti-odeur:

compris

**Dimensions**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Poids net:                        | 1,31 kg |
| Poids brut:                       | 1,9 kg  |
| Diamètre:                         | 348 mm  |
| Hauteur:                          | 205 mm  |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 360 mm  |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 360 mm  |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 250 mm  |

**Cuve/corps de base**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Nombre de sortie:       | 1                 |
| Matériau corps de base: | Ecoguss resistant |
| Type de raccordement:   | vertical          |