

## Corps de base Ecoguss Bride compr., DN 100, Sortie vertic.



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48811

GTIN: 4026092032619

Groupe de remise: 40

### Avantages

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

### Description

Le corps de base Ecoguss est utilisé en combinaison avec une réhausse et est équipé d'une cloche anti odeur amovible, un couvercle de protection de chantier est également fourni. La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C. La bride à coller à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Seules les membranes d'étanchéités testées par le fabricant peuvent être utilisées. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison equipotentielle n'est pas requise.

#### Modèle

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Système:                         | 125                                   |
| Étanchéité sur le corps de base: | Bride à coller (bride de compression) |
| Garde d'eau:                     | 50 mm                                 |

#### Caractéristiques générales

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Norme:                             | EN 1253-1                 |
| Diamètre nominal (DN):             | 100                       |
| Diamètre extérieur (DA):           | 110 mm                    |
| Perçage maximal de l'arrivée (DN): | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 |

#### Dimensions

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Poids net:                        | 2,28 kg |
| Poids brut:                       | 2,57 kg |
| Diamètre:                         | 273 mm  |
| Hauteur:                          | 217 mm  |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 280 mm  |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 280 mm  |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 260 mm  |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Cuve/corps de base      |          |
| Nombre de sortie:       | 1        |
| Matériau corps de base: | Ecoguss  |
| Système:                | vertical |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Caractéristiques fonctionnelles |         |
| Dispositif anti-odeur:          | compris |