

Siphon de parking Ecoguss bride de compression, DN 70, polygonal



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48878.01

GTIN: 4026092036082

Groupe de remise: 40

Avantages

- Incassable & solide
- résiste aux températures jusqu'à 400 degrés Celsius

Description

Le siphon de parking Ecoguss est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un panier à boue. Le matériau composite recyclable du siphon Ecoguss résiste à la température et sa surface est anticorrosion. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise. Pour les articles avec bride de compression:

La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume polymère et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Pour les joints étanches à l'eau, seules les bandes d'étanchéité testées par le fabricant peuvent être utilisées. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec possibilité de raccord pour la liaison équipotentielle. Il est inflammable à court terme de 100 à 400 °C.

Modèle

Système:

Contenance du débourbeur:

Étanchéité sur le corps de base:

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

125

oui

Bride à coller (bride de compression)

4,5

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

EN 1253-2

70

78 mm

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Diamètre:

Dimensions d'encastrement, largeur:

Dimensions d'encastrement, longueur:

Longueur:

Largeur:

5,59 kg

6,58 kg

290 mm

300 mm

300 mm

290 mm

290 mm

Dimensions d'emballage, longueur:	588 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	388 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	400 mm

Cuve/corps de base	
Matériau corps de base:	Ecoguss
Type de raccordement:	vertical

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille ronde
Matériau du couvercle de recouvrement:	Ecoguss
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	234 mm
Longueur du couvercle:	234 mm
Surface:	érodé
Matériau du cadre:	Ecoguss
Verrouillage:	Lock & Lift
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Cadre, largeur:	247 mm
Cadre, longueur:	247 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Ecoguss
Contenance du débourbeur:	oui