Rehausse Ferrofix bride à coller Sys 200, Couvercle de prot. fermé, 304

Informations sur l'article

Numéro d'article: 48954-S-V2A-KF
GTIN: 4026092090831
Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse Ferrofix en acier inoxydable avec bride à coller est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle	
Système:	200
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Dimensions	
Poids net:	4 kg
Poids brut:	4,3 kg
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	300 mm
Hauteur:	110 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	300 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	300 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	110 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle fermée avec fentes
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Hauteur du couvercle:	15 mm
Surface:	Acier inoxydable poli
Verrouillage:	vissé
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	200 mm
Cadre, longueur:	200 mm

Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301