Rehausse Ferrofix bride à coller Sys 200, Grille, basculant, 304, K3

Informations sur l'article

Numéro d'article: 48954-Z-V2A-KF
GTIN:
Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse Ferrofix en acier inoxydable avec bride à coller est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle	
Système:	200
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Dimensions	
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	300 mm
Largeur:	300 mm
Hauteur:	110 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	200 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	200 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	175 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Hauteur du couvercle:	15 mm
Verrouillage:	verrouillable
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	200 mm
Cadre, longueur:	200 mm
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301