

Joint d'étanchéité Quick-Fit pour carottages, avec coupe-feu



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48990 GTIN: 4026092033708 Groupe de remise: 10

Description

Joint d'étanchéité Quick-Fit avec insert coupe-feu pour classes de résistance au feu F120, F90, F60 et F30 selon DIN 4102-11, pour carottages.

Adaptable aux corps de base Ecoguss et Practicus avec sortie verticale. Assure une obturation étanche à la fumée et au gaz de l'espace entre l'écoulement et le sol, absorbe les bruits et fournit une isolation thermique.

Quick-Fit: avec insert coupe-feu Carottage: 160 mm+- 2 mm

Modèle

Système: 125

Caractéristiques générales

Couleur: noir

Matériau: Composite

Homologation: Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-17

19_V

Dimensions

Poids net: 0,57 kg
Poids brut: 0,68 kg
Diamètre: 166 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 200 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 200 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 175 mm

Contenance d'eaux usées

Classe de résistance au feu suivant DIN 4102: F 120