


Joint d'étanchéité Quick-Fit pour carottages, avec coupe-feu



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48990

GTIN: 4026092033708

Groupe de remise: 10

Description

Joint d'étanchéité Quick-Fit avec insert coupe-feu pour classes de résistance au feu F120, F90, F60 et F30 selon DIN 4102-11, pour carottages.

Adaptable aux corps de base Ecoguss et Practicus avec sortie verticale.

Assure une obturation étanche à la fumée et au gaz de l'espace entre l'écoulement et le sol, absorbe les bruits et fournit une isolation thermique.

Quick-Fit :	avec insert coupe-feu
Carottage :	160 mm+- 2 mm
Modèle	
Système:	125
Caractéristiques générales	
Couleur:	noir
Matériau:	Composite
Homologation:	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Dimensions	
Poids net:	0,57 kg
Poids brut:	0,68 kg
Diamètre:	166 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	200 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	200 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	175 mm
Contenance d'eaux usées	
Classe de résistance au feu suivant DIN 4102:	F 120