


Rehausse Ferrofix Sys 125, br. à col., grille, 200x200 mm





Informations sur l'article

Numéro d'article: 54917 GTIN: 4026092072431 Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur. La rehausse convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur).

Modèle

Système: 125

Remarque concernant la profondeur de pose: pour la classe de charge M 125, un calage est

nécessaire sur le chantier

Étanchéité sur la rehausse: Bride à coller

Caractéristiques générales

Norme: EN 1253-1

Dimensions

Poids net: 4,34 kg Poids brut: 4,78 kg 300 mm Longueur: Largeur: 300 mm Hauteur: 100 mm Dimensions d'emballage, longueur: 390 mm Dimensions d'emballage, largeur: 190 mm Dimensions d'emballage, hauteur: 310 mm



Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille caillebotis

Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301

Hauteur du couvercle: 15 mm Surface: décapé

Verrouillage: non verrouillable

Classe de charge: L 15 / M 125 (EN 1253-1)

Cadre, largeur: 200 mm
Cadre, longueur: 200 mm
Hauteur maxi du revêtement: 15 mm
Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 14301

Ouverture des mailles: 23 x 23 mm