


Rehausse Ferrofix Sys 125, br. à col., grille, 200x200 mm



Informations sur l'article

Numéro d'article: 54917

GTIN: 4026092072431

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur. La rehausse convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur). Avec la fonction « Easy-Open » du dispositif anti-odeur dans la rehausse.

Modèle

Système:

Remarque concernant la profondeur de pose:

Étanchéité sur la rehausse:

125

pour la classe de charge M 125, un calage est nécessaire sur le chantier

Bride à coller

Caractéristiques générales

Norme:

EN 1253-1

Dimensions

Poids net:

4,34 kg

Poids brut:

4,78 kg

Longueur:

300 mm

Largeur:

300 mm

Hauteur:

100 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

390 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

190 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

310 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Hauteur du couvercle:	15 mm
Surface:	décapé
Verrouillage:	non verrouillable
Classe de charge:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	200 mm
Cadre, longueur:	200 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301
Ouverture des mailles:	23 x 23 mm