


Rehausse Ferrofix Br à coller H : 15 mm, 300x300mm, grille



Informations sur l'article

Numéro d'article: 54923

GTIN: 4026092098653

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur. La rehausse convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur). Avec la fonction « Easy-Open » du dispositif anti-odeur dans la rehausse.

Modèle

Système:

Remarque concernant la profondeur de pose:

Étanchéité sur la rehausse:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):

125

pour la classe de charge M 125, un calage est nécessaire sur le chantier

Bride à coller

W3-I

Caractéristiques générales

Norme:

EN 1253-1

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Longueur:

Largeur:

Hauteur:

Dimensions d'emballage, longueur:

7,95 kg

8,86 kg

400 mm

400 mm

110 mm

440 mm

Dimensions d'emballage, largeur:	440 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	175 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Largeur du couvercle:	300 mm
Hauteur du couvercle:	15 mm
Longueur du couvercle:	300 mm
Surface:	décapé
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301
Ouverture des mailles:	23 x 23 mm