


## Rehausse Ferrofix Br. à col. H:15mm,300x300mm,grille, L15



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 55131

GTIN: 4026092107560

Groupe de remise: 70

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

### Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 185, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur. Le rehausse convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur).

#### Modèle

Système: 185  
Étanchéité sur la rehausse: Bride à coller

#### Caractéristiques générales

Norme: EN 1253-1

#### Dimensions

Longueur: 300 mm  
Largeur: 300 mm  
Hauteur: 200 mm

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301  
Hauteur du couvercle: 15 mm  
Verrouillage: non verrouillable  
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)  
Matériel de la grille: Acier inoxydable 304

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Forme rehausse:           | polygonale             |
| Matériau de la rehausse : | Acier inoxydable 14301 |
| Grille                    |                        |
| Matériel de la grille:    | Acier inoxydable 304   |