


Rehausse Ferrofix Br. à col. H:15mm,206x206mm,insert, L15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 55136

GTIN: 4026092107614

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 185, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur. Le rehausse convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur).

Modèle

Système: 185
Étanchéité sur la rehausse: Bride à coller

Caractéristiques générales

Norme: EN 1253-1

Dimensions

Longueur: 206 mm
Largeur: 206 mm
Hauteur: 200 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille à cadre
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301
Hauteur du couvercle: 15 mm
Verrouillage: non verrouillable
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)
Matériel de la grille: Acier inoxydable 304

Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301
Grille	
Matériel de la grille:	Acier inoxydable 304