


## Rehausse Ferrofix Br. à col. H:15mm,300x300mm,insert,L15



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 55137

GTIN: 4026092107621

Groupe de remise: 70

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

### Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 185, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur. Le rehausse convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur).

Modèle

Système:

185

Étanchéité sur la rehausse:

Bride à coller

Caractéristiques générales

Norme:

EN 1253-1

Dimensions

Poids net:

10,4 kg

Poids brut:

10,4 kg

Longueur:

300 mm

Largeur:

300 mm

Hauteur:

200 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

460 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

460 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

220 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Grille à cadre

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301 |
| Hauteur du couvercle:                  | 15 mm                  |
| Verrouillage:                          | non verrouillable      |
| Classe de charge:                      | L 15 (EN 1253-1)       |
| Matériel de la grille:                 | Acier inoxydable 304   |
| Forme rehausse:                        | polygonale             |
| Matériau de la rehausse :              | Acier inoxydable 14301 |
| Grille                                 |                        |
| Matériel de la grille:                 | Acier inoxydable 304   |