


Rehausse Ferrofix Bride à col., H:15mm, 250mm, grille, L15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 55144

GTIN: 4026092107690

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 185, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur. Le rehausse convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur).

Modèle

Système:

185

Étanchéité sur la rehausse:

Bride à coller

Caractéristiques générales

Norme:

EN 1253-1

Dimensions

Largeur:

250 mm

Hauteur:

250 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Grille

Matériau du couvercle de recouvrement:

Acier inoxydable 14301

Hauteur du couvercle:

15 mm

Verrouillage:

non verrouillable

Classe de charge:

L 15 (EN 1253-1)

Matériel de la grille:

Acier inoxydable 304

Forme rehausse:

ronde

Matériau de la rehausse :

Acier inoxydable 14301

Grille

Matériel de la grille:

Acier inoxydable 304