Siphon monobloc Ferrofix, BC15 DN 100, ver., 300x300, grille L15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 55148
GTIN: 4026092107737
Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique

Description

Le siphon de sol monobloc Ferrofix en acier inoxydable du système 185 est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un panier à boue et d'une grille. Le siphon de sol convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur). Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec un débit d'écoulement ▥ 2,4 l/s pour un débordement de 20 mm.

Modèle	
Système:	185
Contenance du débourbeur:	oui
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	2,5
Sortie:	vertical(e)
Caractéristiques générales	
Matériau:	Acier inoxydable 14301
Sortie:	vertical(e)
Hauteur bride à coller:	15 mm
Dispositif anti-odeur:	compris
Dimensions	
Longueur:	300 mm
Largeur:	300 mm

Hauteur:	340 mm
Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Type de raccordement:	vertical
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Matériel de la grille:	Acier inoxydable 304
Forme rehausse:	polygonale
Contenance du débourbeur:	oui
Grille	
Matériel de la grille:	Acier inoxydable 304