

Rehausse Ferrofix Sys 125, br. à col., grille, 100x100 mm



Informations sur l'article

Numéro d'article: 59165

GTIN: 4026092103593

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur. La rehausse convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur). Avec la fonction « Easy-Open » du dispositif anti-odeur dans la rehausse.

Modèle	
Système:	125
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller
Dimensions	
Poids net:	2 kg
Poids brut:	2,2 kg
Longueur:	200 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	90 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	200 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	200 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	100 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Hauteur du couvercle:	15 mm
Verrouillage:	non verrouillable
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	100 mm
Cadre, longueur:	100 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301