


Siphon de rénovation Ferrofix DN 50, latérale, grille, L 15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 59305

GTIN: 4026092103012

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- idéal pour l'industrie alimentaire
- Cuisines industrielles et piscines

Description

Le siphon de rénovation Ferrofix en acier inoxydable est équipé d'une sortie latérale DN 50 ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible.

Modèle

Système: 125

Étanchéité sur la rehausse: Embout de raccordement

Garde d'eau: 50 mm

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,8

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 50

Diamètre extérieur (DA): 50 mm

Dispositif anti-odeur: compris

Dimensions

Poids net: 1 kg

Poids brut: 3,1 kg

Hauteur de pose maxi: 107 mm

Longueur: 223 mm

Largeur: 148 mm

Hauteur: 107 mm

Dimensions d'emballage, longueur: 254 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 147 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 100 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	Acier inoxydable 14301
Type de raccordement:	latéral

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille caillebotis
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Largeur du couvercle:	138 mm
Longueur du couvercle:	138 mm
Verrouillage:	non verrouillable
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	148 mm
Cadre, longueur:	148 mm
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301