


## Siphon de rénovation Ferrofix bride à c.,DN 50, latérale, grille, L 15



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 59315

GTIN: 4026092103029

Groupe de remise: 70

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- idéal pour l'industrie alimentaire
- Cuisines industrielles et piscines

### Description

Le siphon de rénovation Ferrofix en acier inoxydable est équipé d'une sortie latérale DN 50 ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible.

#### Modèle

Système:	125
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,8

#### Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm
Dispositif anti-odeur:	compris

#### Dimensions

Poids net:	4 kg
Poids brut:	4,3 kg
Hauteur de pose maxi:	107 mm
Longueur:	273 mm
Largeur:	248 mm
Hauteur:	107 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	270 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	250 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	110 mm

Cuve/corps de base  
Nombre de sortie: 1  
Matériau corps de base: Acier inoxydable 14301  
Type de raccordement: latéral

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301  
Largeur du couvercle: 138 mm  
Longueur du couvercle: 138 mm  
Verrouillage: non verrouillable  
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)  
Cadre, largeur: 148 mm  
Cadre, longueur: 148 mm  
Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 14301