


Regard à grille Ferrofix Bride à coller H: 15 mm, 500x1000 mm



Informations sur l'article

Numéro d'article: 6050100

GTIN: 4026092054710

Groupe de remise: 80

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le regard à grille Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 2,0 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé du caniveau de douche convient à une étanchéité de liaison et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés. La bride à coller convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):

Bride à coller

W3-I

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):

125

Diamètre extérieur (DA):

125 mm

Hauteur bride à coller:

15 mm

Dimensions

Poids net:

23 kg

Poids brut:

23 kg

Longueur:

1000 mm

Largeur:

500 mm

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Hauteur: | 60 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 1000 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 750 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 300 mm |

Caractéristiques fonctionnelles

| | |
|---------------------------|---|
| Type de couvercle: | Grille caillebotis |
| Couleur du couvercle: | argenté |
| Verrouillage: | inséré |
| Classe de charge: | L 15 (EN 1253-1) |
| Classe anti-dérapante: | R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097 |
| Matériau de la rehausse : | Acier inoxydable 14301 |