


Regard à grille Ferrofix Bride à coller H: 6 mm, 500x500 mm





Informations sur l'article

Numéro d'article: 6250050 GTIN: 4026092099322 Groupe de remise: 80

Étanchéité sur la rehausse:

Avantages

Bride à coller

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le regard à grille Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 1,5 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé du caniveau de douche convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 6 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés. La bride à coller convient également au raccordement des étanchéités de liaison.

Modèle

| Caractéristiques générales | |
|----------------------------|--------|
| Diamètre nominal (DN): | 125 |
| Diamètre extérieur (DA): | 125 mm |
| Hauteur bride à coller: | 6 mm |
| | |
| Dimensions | |

Poids net: 13,2 kg
Poids brut: 13,2 kg
Longueur: 500 mm
Largeur: 500 mm
Hauteur: 60 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 660 mm



Dimensions d'emballage, largeur: 660 mm Dimensions d'emballage, hauteur: 335 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille caillebotis

Couleur du couvercle: argenté Verrouillage: inséré

Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)

Classe anti-dérapante: R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 14301