Siphon de cour Système 200, latér., Grille, B 125

Informations sur l'article

Numéro d'article: 67923B
GTIN: 4026092038819
Groupe de remise: 10

Avantages

- Recyclable
- Conforme aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique
- Résistance aux températures jusqu'à 400 degrés Celsius

Description

Le siphon de cour Ecoguss est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un panier à boue. Le matériau composite recyclable du siphon Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique ; il résiste aux températures jusqu'à 400 degrés Celsius et sa surface est anticorrosion. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en composite. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle	
Système:	200
Contenance du débourbeur:	oui
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	4,5
Caractéristiques générales	
Diamètre nominal (DN):	100
Dimensions	
Réglage en hauteur :	40 - 150 mm
Poids net:	3,96 kg
Poids brut:	4,36 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	340 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	340 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	240 mm
Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	Composite
Système:	latéral
Caractéristiques fonctionnelles	

Type de couvercle:	Grille ronde
Matériau du couvercle de recouvrement:	Ecoguss
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	258 mm
Longueur du couvercle:	258 mm
Surface:	érodé
Matériau du cadre:	Ecoguss
Verrouillage du couvercle:	Lock & Lift
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Cadre, longueur:	258 mm
Matériau du cadre:	258 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Ecoguss
Contenance du débourbeur:	oui
Dispositif anti-odeur:	non