

Pompe de remplacement Pumpfix F DN 100/125, câble de 15 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680041

GTIN: 4026092062340

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement avec couvercle de recouvrement, moteur, roue, couteaux et carter de pompe pour eaux vannes

Modèle

Type de commande: Flotteur

Caractéristiques générales

Norme: EN 12050-1
Nature des eaux usées: Eaux vannes
Longueur de câble: 15 m

Dimensions

Poids net: 17,24 kg
Poids brut: 17,24 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 785 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 385 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 465 mm

Aide à l'installation

Tension de service: 230 V
Fréquence du réseau: 50 Hz
Classe de protection: I
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température: intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 35 °C
Hauteur de relevage maxi: 10 m
Régime: 2800 U/min
Puissance P1: 1,2 kW
Puissance P2: 0,7 kW
Mode de fonctionnement: S3 – 30 %
Type de rotor: Outil tranchant
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 15 m

Courant nominal:

5,2 A