

Entraînement de pompe SPF 1500 400 V, S3, câble de 10 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680098

GTIN: 4026092062913

Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Modèle

Série: ab 03/2003

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Dimensions

Poids net: 26 kg

Poids brut: 28,2 kg

Dimensions d'emballage, longueur: 585 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 350 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 380 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 1500-S1

Type de raccord: Raccordement direct

Classe de protection: I

Protégé contre le fonctionnement à sec: oui

Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)

Surveillance de la température: commande via le gestionnaire

Température maximale du fluide refoulé: 40 °C

(refoulement ininterrompu):

Hauteur de relevage maxi: 8 m

Régime: 1415 U/min

Puissance P1: 1,4 kW

Puissance P2: 1,1 kW

Mode de fonctionnement: S3 – 50 %

Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm²

Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m

Courant nominal: 2,7 A

Commande

Fréquence du réseau:

Tension de service:

Type de raccord:

50 Hz

400 V

Raccordement direct