

## Entraînement de pompe SPF 3000 400 V, S3, câble de 10 m



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680221

GTIN: 4026092066805

Groupe de remise: 90

### Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

#### Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

#### Dimensions

Poids net: 25,2 kg

Poids brut: 28 kg

Dimensions d'emballage, longueur: 585 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 350 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 380 mm

#### Aide à l'installation

Pompe: SPF 3000-S3

Type de raccord: Raccordement direct

Tension de service: 400 V

Classe de protection: I

Protégé contre le fonctionnement à sec: non

Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)

Surveillance de la température: commande via le gestionnaire

Température maximale du fluide refoulé: 40 °C

(refoulement ininterrompu):

Hauteur de relevage maxi: 16 m

Régime: 2845 U/min

Puissance P1: 3,2 kW

Puissance P2: 2,7 kW

Mode de fonctionnement: S3 – 50 %

Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

Courant nominal: 5,4 A

#### Commande

Fréquence du réseau:

50 Hz

Tension de service:

400 V

Type de raccord:

Raccordement direct