

Entraînement de pompe SPF 3000 400 V, S3, câble de 10 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680221

GTIN: 4026092066805

Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Dimensions

Poids net: 25,2 kg

Poids brut: 28 kg

Dimensions d'emballage, largeur: 350 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 380 mm

Dimensions d'emballage, longueur: 585 mm

Aide à l'installation

Type de commande: SPF 3000

Type de raccord: Raccordement direct

Courant nominal: 5,4 A

Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

Système d'autodiagnostic (SDS): I

T-PST: non

Type de protection du gestionnaire: IP 68 (3 m/48h)

PST: commande via le gestionnaire

Température maximale du fluide refoulé
(refoulement ininterrompu): 40 °C

Hauteur de relevage maxi: 16 m

Régime: 2845 U/min

Puissance P1: 3,2 kW

Puissance P2: 2,7 kW

Mode de fonctionnement: S3 – 50 %

Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm²

Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz

Tension de service:
Type de raccord:

400 V
Raccordement direct