

Pompe de remplacement TPF 120 400 V, 1,3 kW



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680410

GTIN: 4026092069653

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement avec couteaux pour eaux vannes, adaptateur de raccordement pour TPF120 inclus

Modèle

Série:

bis 10/2006

Caractéristiques générales

Norme:

EN 12050-1

Nature des eaux usées:

Eaux vannes

Dimensions

Poids net:

53,33 kg

Poids brut:

60 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

700 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

800 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

620 mm

Aide à l'installation

Pompe:

TPF 120

Type de raccord:

Raccordement direct

Tension de service:

400 V

Fréquence du réseau:

50 Hz

Classe de protection:

I

Classe d'isolation:

F

Facteur de puissance Cos phi:

0,71

Catégorie de protection de la pompe:

IP 68 (3m/48h)

Surveillance de la température:

commande via le gestionnaire

Température maximale du fluide refoulé
(refoulement ininterrompu):

40 °C

Hauteur de relevage maxi:

16,6 m

Régime:

2885 U/min

Puissance P1:

1,75 kW

Puissance P2:

1,3 kW

Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm ²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	3,56 A
Commande	
Type de raccord:	Raccordement direct
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 400 V