

Entraînement de pompe SPF 4500 400 V, S3, câble de 10 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680442

GTIN: 4026092072851

Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Dimensions

Poids net:	26 kg
Poids brut:	29,3 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	585 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	380 mm

Aide à l'installation

Pompe:	SPF 4500-S3
Type de raccord:	Raccordement direct
Tension de service:	400 V
Classe de protection:	I
Protégé contre le fonctionnement à sec:	oui
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température:	commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	20 m
Régime:	2850 U/min
Puissance P1:	4,5 kW
Puissance P2:	3,5 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	7,5 A

Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz

Tension de service:
Type de raccord:

400 V
Raccordement direct