

## Entraînement de pompe SPF 4500 400 V, S1, câble de 10 m



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680443

GTIN: 4026092072868

Groupe de remise: 90

### Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

#### Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

#### Dimensions

Poids net: 32 kg  
Poids brut: 35,3 kg  
Dimensions d'emballage, longueur: 585 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 350 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 380 mm

#### Aide à l'installation

Type de raccord: Raccordement direct  
Classe de protection: I  
Protégé contre le fonctionnement à sec: oui  
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)  
Surveillance de la température: commande via le gestionnaire  
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C  
Hauteur de relevage maxi: 20 m  
Régime: 2845 U/min  
Puissance P1: 4,5 kW  
Puissance P2: 3,7 kW  
Mode de fonctionnement: S1  
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m  
Courant nominal: 7,7 A

#### Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz  
Tension de service: 400 V  
Type de raccord: Raccordement direct