Pompe remplacem. station relevage Pose sèche SPF 4500-S1

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680534
GTIN: 4026092074954
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement de type SPF 4500-S1 pour station de relevage Aqualift FXL, pose sèche

Modèle	
Type de commande:	Gestionnaire
Caractéristiques générales	
Longueur de câble:	10 m
Dimensions	
Poids net:	33,2 kg
Poids brut:	36 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	585 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	350 mm
Dimensions d’emballage, hauteur:	380 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	SPF 4500-S1
Type de raccord:	Raccordement direct
Tension de service:	400 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Classe de protection:	I
Classe d’isolation:	F
Facteur de puissance Cos phi:	0,85
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	20 m
Régime:	2850 U/min
Puissance P1:	4,2 kW
Puissance P2:	3,5 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm²

Fusible requis (pompe):	Fusible via le gestionnaire 400 V
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	7,5 A

Commande	
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct