

Pompe remplacem. station relevage Pose sèche SPF 4500-S1



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680534

GTIN: 4026092074954

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement de type SPF 4500-S1 pour station de relevage Aqualift FXL, pose sèche

Modèle

Type de commande:

Gestionnaire

Caractéristiques générales

Longueur de câble:

10 m

Dimensions

Poids net:

33,2 kg

Poids brut:

36 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

585 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

350 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

380 mm

Aide à l'installation

Pompe:

SPF 4500-S1

Type de raccord:

Raccordement direct

Tension de service:

400 V

Fréquence du réseau:

50 Hz

Classe de protection:

I

Classe d'isolation:

F

Facteur de puissance Cos phi:

0,85

Catégorie de protection de la pompe:

IP 68

Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):

40 °C

Hauteur de relevage maxi:

20 m

Régime:

2850 U/min

Puissance P1:

4,2 kW

Puissance P2:

3,5 kW

Mode de fonctionnement:

S3 – 50 %

Type de câble d'alimentation de la pompe:

H07RN-F 7G, 1,5 mm²

Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	7,5 A
Commande	
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 400 V