

## Pompe de remplacement Minilift F avec contrôle de l'étanchéité



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680546

GTIN: 4026092075111

Groupe de remise: 90

### Description

Pompe de remplacement pour Minilift F

#### Dimensions

Poids net:	3,89 kg
Poids brut:	4,89 kg
Dimensions d'emballage, largeur:	169 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	260 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	407 mm

#### Aide à l'installation

Nombre de pompes:	1
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Courant nominal:	2,8 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	1,6 m
PST:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	35 °C
Hauteur de relevage maxi:	6,4 m
Régime:	2900 U/min
Puissance P1:	0,65 kW
Puissance P2:	0,35 kW
Mode de fonctionnement:	S3 - 30 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 0,75 mm <sup>2</sup>
Type de rotor:	Outil tranchant

#### Commande

Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles