

Pompe rempl. Aquadive GTF1200 avec interrupteur à flotteur, 10m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680594

GTIN: 4026092078808

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement Aquadive GTF 1200 avec interrupteur à flotteur pour station de relevage

Modèle

Type de commande: Flotteur

Caractéristiques générales

Longueur de câble: 10 m

Dimensions

Poids net: 11,44 kg

Poids brut: 11,44 kg

Dimensions d'emballage, longueur: 379 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 326 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 293 mm

Aide à l'installation

Pompe: GTF 1200

Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles

Tension de service: 230 V

Fréquence du réseau: 50 Hz

Classe de protection: I

Classe d'isolation: F

Facteur de puissance Cos phi: 0,98

Catégorie de protection de la pompe: IP 68

Température maximale du fluide refoulé

(refoulement ininterrompu): 35 °C

Hauteur de relevage maxi: 9 m

Régime: 2650 U/min

Puissance P1: 1,4 kW

Puissance P2: 0,84 kW

Mode de fonctionnement: S3 - 50 %

Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm²

Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	6,2 A
Commande	
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A