

## Pompe remplacem. Aquadive GTF1200 sans interrupteur à flotteur, 10 m



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680595  
GTIN: 4026092078815  
Groupe de remise: 90

### Description

Pompe de remplacement Aquadive GTF 1200 sans interrupteur à flotteur pour station de relevage

#### Modèle

Type de commande: Gestionnaire

#### Caractéristiques générales

Longueur de câble: 10 m

#### Dimensions

Poids net: 11,19 kg  
Poids brut: 11,19 kg  
Dimensions d'emballage, longueur: 379 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 326 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 293 mm

#### Aide à l'installation

Pompe: GTF 1200  
Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles  
Tension de service: 230 V  
Fréquence du réseau: 50 Hz  
Classe de protection: I  
Classe d'isolation: F  
Facteur de puissance Cos phi: 0,98  
Catégorie de protection de la pompe: IP 68  
Surveillance de la température: intégré  
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 35 °C  
Hauteur de relevage maxi: 9 m  
Régime: 2650 U/min  
Puissance P1: 1,4 kW

Puissance P2:	0,84 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	6,2 A
Commande	
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 230 V