

Pompe remplacem. Aquadive GTF1200 sans interrupteur à flotteur, 10 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680595
GTIN: 4026092078815
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement Aquadive GTF 1200 sans interrupteur à flotteur pour station de relevage

Modèle	
Cadre, largeur:	Gestionnaire
Caractéristiques générales	
Longueur de câble:	10 m
Dimensions	
Poids net:	11,19 kg
Poids brut:	11,19 kg
Dimensions d'emballage, largeur:	326 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	293 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	379 mm
Aide à l'installation	
Type de commande:	GTF 1200
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Courant nominal:	6,2 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Système d'autodiagnostic (SDS):	I
Classe d'isolation:	F
Facteur de puissance Cos phi:	0,98
Type de protection du gestionnaire:	IP 68
PST:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	35 °C
Hauteur de relevage maxi:	9 m
Régime:	2650 U/min
Puissance P1:	1,4 kW

Puissance P2:	0,84 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 230 V
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm ²
Commande	
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles