Pompe remplace. Aquadive STZ 1300 sans interrupteur à flotteur, 10 m, ATEX

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680604
GTIN: 4026092078488
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement Aquadive STZ 1300, ATEX, sans interrupteur à flotteur, pour station de relevage, pose immergée

Modèle	
Type de commande:	Gestionnaire
Caractéristiques générales	
Longueur de câble:	10 m
Dimensions	
Poids net:	27 kg
Poids brut:	30 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	260 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	370 mm
Dimensions d’emballage, hauteur:	610 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	STZ 1300
Poids, pompe:	27 kg
Type de raccord:	Raccordement direct
Tension de service:	400 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Classe de protection:	I
Classe d’isolation:	H
Facteur de puissance Cos phi:	0,8
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	21 m
Régime:	2900 U/min
Puissance P1:	1,3 kW

Puissance P2:	0,9 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN8-F 6G, 1,5 mm²
Type de rotor:	Outil tranchant
Fusible requis (pompe):	Fusible via le gestionnaire 400 V
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	2,5 A

Commande	
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct