

Pompe remplace. Aquadive STZ 1300 sans interrupteur à flotteur, 10 m, ATEX



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680604

GTIN: 4026092078488

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement Aquadive STZ 1300, ATEX, sans interrupteur à flotteur, pour station de relevage, pose immergée

Modèle

Type de commande:

Gestionnaire

Caractéristiques générales

Longueur de câble:

10 m

Dimensions

Poids net:

27 kg

Poids brut:

30 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

260 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

370 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

610 mm

Aide à l'installation

Pompe:

STZ 1300

Poids, pompe:

27 kg

Type de raccord:

Raccordement direct

Tension de service:

400 V

Fréquence du réseau:

50 Hz

Classe de protection:

I

Classe d'isolation:

H

Facteur de puissance Cos phi:

0,8

Catégorie de protection de la pompe:

IP 68

Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):

40 °C

Hauteur de relevage maxi:

21 m

Régime:

2900 U/min

Puissance P1:

1,3 kW

Puissance P2:	0,9 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN8-F 6G, 1,5 mm ²
Type de rotor:	Outil tranchant
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	2,5 A
Commande	
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 400 V