

Pompe remplace. Aquadive STZ 2500 sans interrupteur à flotteur, 10 m, ATEX



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680605
GTIN: 4026092078495
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement Aquadive, STZ 2500, ATEX, sans interrupteur à flotteur, pour station de relevage, pose immergée

Modèle

Type de commande: Gestionnaire

Caractéristiques générales

Longueur de câble: 10 m

Dimensions

Poids net: 37 kg
Poids brut: 39 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 380 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 260 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 600 mm

Aide à l'installation

Pompe: STZ 2500
Poids, pompe: 33 kg
Type de raccord: Raccordement direct
Tension de service: 400 V
Fréquence du réseau: 50 Hz
Classe de protection: I
Classe d'isolation: H
Facteur de puissance Cos phi: 0,83
Catégorie de protection de la pompe: IP 68
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C
Hauteur de relevage maxi: 33 m
Régime: 2900 U/min
Puissance P1: 2,5 kW

Puissance P2:	1,9 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN8-F 6G, 1,5 mm ²
Type de rotor:	Outil tranchant
Fusible requis (pompe):	Fusible via le gestionnaire 400 V
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	4,4 A
Commande	
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct